

PS-parvekesarana

Niveellinen vaakaliitos tuetuille parvekelaatoille

PS-parvekesarana yhdistää tuetut parvekelaatat rakennuksen runkoon samalla sallien pystysuuntaiset liikkeet 20 mm:n liikevaralla. Parvekesaranan taivutettu laattaosa asennetaan parvekelaattaan, ja saranan ankkuroiva vapaa pää valetaan rakennuksen kantavaan laattaan. Osat yhdistetään, kun parvekelaatta on asennettu työmaalla paikalleen.

PS-parvekesarana siirtää vaakasuuntaiset voimat parvekkeilta rakennuksen kantavaan runkoon. Taivutettu osa valetaan parvekelaattaan elementtitehtaalla, ja kuorman ankkuroiva osa voidaan asentaa rakennuksen kantaviin laattoihin joko elementtitehtaalla tai rakennustyömaalla. Lopullinen liitos saadaan valmiiksi kiinnittämällä osien väliset pulttiliitokset.

Tuetut elementtirakenteiset parveketornit voidaan kasata yhtä aikaa rakennuksen rungon mukana tai tarvittaessa myöhemmin pulttiliitoksien avulla, jos rakennuksen seinärakenne sen sallii. PS-parvekesarana on valmistettu ruostumattomasta teräksestä ja on saatavilla useassa eri koossa seinän eristepaksuuden mukaan.



www.peikko.fi