

HPM[®]-ankkurointipultti

Helpot ja nopeat pulttiliitokset

- Vakioitu ja ETA-hyväksytty (HPM[®] L) ankkurointipulttijärjestelmä
 - Valmiit ja varmistetut suunnitteluparametrit
 - Lyhyt toimitusaika suoraan varastosta
 - Sertifioitu tuotanto
- Laaja tuotteiden vaihtoehtovalikoima kaikkiin ankkurointitarpeisiin
- Lisätarvikkeet nopeaa ja helppoa asennusta varten
- Suunnittelu nopeaa ja helppoa ilmaisella Peikko Designer[®] -ohjelmistolla

Betoniteräksestä valmistettuja HPM[®]-ankkurointipultteja käytetään ankkuroitaessa betoni- ja teräsrakenteita sekä koneita ja laitteita betonirakenteisiin. HPM[®]-ankkurointipultit valetaan betonirakenteisiin ja rakennusosat kiinnitetään pultteihin muttereilla ja aluslevyillä. Kahden rakennusosan väliseen saumaan tehdään saumavalu.

Ankkurointipulttijärjestelmä sisältää kattavan valikoiman ankkurointipäällä (tyssäpäällä) varustettuja ja suoria ankkurointipultteja sekä asennustarvikkeita ja suunnittelutyökaluja. Tyssäpäisiä ankkurointipultteja käytetään tyypillisesti ohuissa rakenteissa pääteankkurointiin (esim. betonilaatat). Suoria ankkurointipultteja käytetään tyypillisesti limijatkoksissa (esim. pilari-peruspilariliitos). Ankkurointipultteja on saatavana sekä pinnoittamattomana että ECO- ja kuumasinkittynä. Pulttiryhmiä asentamista varten on saatavana asennussapluunoita.



www.peikko.fi